


Bomba neumática de diafragma

Válvula de bola de 75 mm (3 pulg.) P75BY




Válvula de bola
autolimpiante

Motor neumático sin
lubricación

Sello principal único que
elimina la necesidad de
recambio del eje

Diafragma con mayor
vida útil


Pasada de sólidos de
18 mm (0,71 pulg.)



Puerto lateral opcional

Serie amarilla

Cuerpo de nailon
de uso general – Elastómeros Hytrel –
Clasificación ATEX M2



Serie roja – P75BR

Cuerpo de nailon de FRAS
(construcción antiestática
ignífuga) – Elastómeros
Hytrel – Segura para
entornos explosivos –
Clasificación ATEX M1



Serie azul – P75BB

Cuerpo de polipropileno –
Elastómeros de Santoprene –
Para productos ácidos,
cáusticos y químicos –
Clasificación ATEX M2

Hay otros materiales disponibles que se adaptarán a su aplicación específica.


Características

- > Componentes de diseño patentado
- > Diseño simple con menos piezas de desgaste
- > Manejo de partículas grandes
- > Bajo consumo de aire
- > Diseño liviano
- > Robusta y resistente a los impactos
- > Sin lubricación
- > Sin límite de vida útil —puede repararse indefinidamente
- > Certificación ATEX M1 y M2
- > Bajos niveles de ruido

Beneficios

- > Mayor productividad
- > Menores costos —rápida amortización
- > Mayor confiabilidad y vida útil más prolongada
- > Menos tiempo de inactividad y menos mantenimiento
- > Más fácil de diagnosticar y reparar
- > Ahorro en costos de energía —más aire disponible para otros equipos
- > Menos lesiones
- > Cero contaminantes (sin combustible)
- > Segura para entornos peligrosos


Válvula de bola de 75 mm (3 pulg.) P75BY



Válvula de bola

Las bombas neumáticas de diafragma "Pumps 2000" fueron específicamente diseñadas para aplicaciones rigurosas de minería y superan el funcionamiento y la vida útil de las bombas de la competencia gracias a sus diversas características de diseño patentadas. El peso liviano facilita la movilidad y reduce el riesgo de lesiones. El bajo consumo de aire y las piezas duraderas sin lubricación equivalen a un bajo costo de funcionamiento y mantenimiento reducido. **Completamente apta para aplicaciones de bombeo en todas las industrias.**

Curva de rendimiento



PRESIÓN DE AIRE: Probada a 690 kPa (100 psi)
(no debe superar los 861 kPa/125 psi)

CAUDAL: 0-806 lpm (0-213 gpm)

CONEXIÓN DE FLUIDO: 75 mm (3 pulg.) (rosca interior)

PUERTO DE TOMA DE AIRE: 15 mm (1/2 pulg.) (rosca interior)

PUERTO DE ESCAPE: 19 mm (3/4 pulg.) (rosca interior)

PRESIÓN DE DESCARGA: Probada a 600 kPa (87 psi)

ALTURA DE SUCCIÓN: Probada en 6 m (19 pies) en seco y
9 m (31 pies) en húmedo

MANEJO DE SÓLIDOS: 18 mm (0,71 pulg.)

PESO DE LA BOMBA: Serie amarilla – 29 kg (65 lbs)
Serie roja (FRAS) – 34 kg (75 lbs)
Serie azul – 26 kg (57 lbs)

Pumps 2000 (Internacional)

6-12 Burleigh Street
Toronto 2283
N.S.W., Australia
Tel.: +61 2 49599400
Fax: +61 2 49504927
info@pumps2000.com

Pumps 2000 (América)

1721 Main Street
Pittsburgh, PA 15215
Tel.: 412.963.9200
1.800.245.6211
Fax: 412.963.9214
info@pumps2000america.com

Pumps 2000 (Europa)

Sunderland
Tyne & Wear, SR1 2NQ
Reino Unido
Tel.: +44 (0) 191 5675488
Fax: +44 (0) 191 5678512
info@pumps2000europe.com

